

**Модельный ряд типовых нагревателей РН-ИН (РН-ИН-Ex)**

Модель	Мощность, кВт	Габаритные размеры					Кол-во труб нагревателя (Кол-во КЭН)
		Общая длина нагревателя	Длина внутренней части	Длина внешней части	Ду присоед. фланца	Диаметр присоед. фланца для Р <sub>у</sub> 10 кгс/см <sup>2</sup>	
		L, мм	L1, мм	L2, мм	Ду	D, мм	
РН-ИН-(Ex)-1,0-0,5-1-MX	1	680	500	180	100	215	1
РН-ИН-(Ex)-2,0-1,0-1-MX	2	1180	1000	180	100	215	1
РН-ИН-(Ex)-3,0-0,5-3-MX	3	680	500	180	200	335	3
РН-ИН-(Ex)-4,0-2,0-1-MX	4	2180	2000	180	100	215	1
РН-ИН-(Ex)-6,0-0,5-6-MX	6	680	500	180	250	390	6
РН-ИН-(Ex)-6,0-1,0-3-MX	6	1180	1000	180	200	335	3
РН-ИН-(Ex)-6,0-3,0-1-MX	6	3180	3000	180	100	215	1
РН-ИН-(Ex)-9,0-1,5-3-MX	9	1680	1500	180	200	335	3
РН-ИН-(Ex)-12,0-1,0-6-MX	12	1180	1000	180	250	390	6
РН-ИН-(Ex)-12,0-2,0-3-MX	12	2180	2000	180	200	335	3
РН-ИН-(Ex)-18,0-1,5-6-MX	18	1680	1500	180	250	390	6
РН-ИН-(Ex)-18,0-3,0-3-MX	18	3180	3000	180	200	335	3
РН-ИН-(Ex)-24,0-2,0-6-MX	24	2180	2000	180	250	390	6
РН-ИН-(Ex)-32,0-3,0-6-MX	32	3180	3000	180	250	390	6
РН-ИН-(Ex)-36,0-3,0-6-MX	36	3180	3000	180	250	390	6
РН-ИН-(Ex)-40,0-2,0-9-MX	40	2240	2000	240	300	440	9
РН-ИН-(Ex)-50,0-3,0-9-MX	50	3240	3000	240	300	440	9
РН-ИН-(Ex)-60,0-3,0-12-MX	60	3240	3000	240	350	500	12
РН-ИН-(Ex)-70,0-3,0-12-MX	70	3240	3000	240	350	500	12
РН-ИН-(Ex)-80,0-3,0-15-MX	80	3240	3000	240	400	565	15
РН-ИН-(Ex)-90,0-3,0-15-MX	90	3240	3000	240	400	565	15
РН-ИН-(Ex)-100,0-3,0-18-MX	100	3240	3000	240	500	670	18

РН-ИН-(Ex)                      2,0                      1,0                      1                      МХ                      Ex  
 мощность                      длина нагр. части                      кол-во труб                      мат. исп-е                      взрывозащ.

Материальное исполнение

- М1                      Угл. сталь
- М2                      AISI 304
- М3                      AISI 316
- М4                      Incoloy